

# SOCONHEAT 1300

Katalogové číslo: 500/SH1300

**Univerzální přípravek pro čištění nových teplovodních systémů**

## P o p i s

- Vysoce účinný „předčistič“
- Odstraňuje maziva, oleje, zbytky tavidel, okuje, piliny, atd.
- Odstraňuje železo a vápník, na bázi usazenin
- Ošetřuje a chrání kovové povrchy
- Pomáhá chránit před bodovou korozí
- Chrání kovy včetně hliníku
- Efektivní při použití s proplachovacím zařízením a magnetickými filtry
- Bezpečná a snadná manipulace
- Nízká toxicita pro člověka a životní prostředí
- Nekorozivní, nekyslý
- Nenáročný likvidace (není zapotřebí neutralizační postup)
- Jednoduše aplikovatelný

## F y z i k á l n í v l a s t n o s t i

Vzhled: světle žlutý až jantarově zbarvený roztok

Zápach : typicky chemický

Hustota: 1,08 g.cm<sup>-3</sup> (20°C)

pH: 8,5

Zámrzná teplota: <2°C

## D á v k o v á n í p ř í p r a v k u

Přípravek SOCONHEAT 1300 by měl být aplikován v poměru 0,5 % k objemu oběhové vody, tj. např. 0,5 litru na 100 litrů vody v oběhu. V systému musí být zajištěna dostatečná cirkulace čistícího roztoku, produkt není určen k čištění zcela ucpaného potrubí.

