



ROCCEGGIANI®
care for air

SP komínový systém



ČSN/EN 1856-1

T250 N1 W V2 L50040 OXXX₁)

T200 P1 W V2 L50040 OXXX₁)

Cert. N° 0036 CPD 9811 007

ČSN/EN 1856-2

T600 N1 W V2 L50040 G

T200 P1 W V2 L50040 O

Cert. N° 0036 CPD 9811 008

T600 N1 W Vm L20040 G

Cert. N° 0036 CPD 9811 010

ČSN/EN 1856-2

T600 N1 W V2 L50040 GYYY KK₂)

T200 P1 W V2 L50040 O60 M

Cert. N° 0036 CPD 9811 009

T600 N1 W Vm L20040 GYYY KK₂)

Cert. N° 0036 CPD 9811 011

1) podrobnosti o označení viz. tabulka níže (XXX je vzdálenost od hořlavých materiálů)

XXX hodnota (vzdálenost od hořlavých materiálů v mm)	
Průměr potrubí	
do 300 mm	60
od 301 do 450 mm	90
od 451 do 600 mm	120
nad 601 mm	240

2) podrobnosti o označení viz. tabulka níže (YYY je vzdálenost od hořlavých materiálů, NM znamená "nezměřená hodnota", M znamená "naměřená hodnota")

Průměr	YYY hodnota (vzdálenost od hořlavých materiálů v mm)	KK hodnota
do 120 mm	375	NM
130 mm	390	NM
140 mm	420	NM
150 mm	450	NM
160 mm	480	NM
180 mm	540	NM
nad 200 mm	600	M

Pro techniky:

Označení podle EN 1443 _____ mm Průměr

Vzdálenost od hořlavých materiálů _____ mm → 

Označení podle to EN 1443 _____ mm Průměr

Vzdálenost od hořlavých materiálů _____ mm → 

Firma: _____

Jméno technika

Adresa

Datum instalace : _____

UPOZORNĚNÍ: Tento komínový štítek nesmí být odstraněn ani vyměněn !