

## **MAYLINE NEUTRO – návod na použití**

---

MAYLINE NEUTRO je neutralizační kapalina, která odstraňuje kyselé zbytky a stopy. Produkt je složen ze speciálních křemičitanů a je vhodný pro neutralizaci topných systémů a systémů s pitnou vodou v souladu s klasifikací současného seznamu EHS. MAYLINE NEUTRO je určen pro použití po chemickém čištění pomocí kyselin nebo podobnými čistícími produkty. Čistící kyseliny mají normálně hodnotu pH1, což je velmi kyselé. Je proto nutné zajistit, aby všechny stopy a kyselé zbytky byly odstraněny ze systému po dokončení celého procesu čištění.

### **PRO SPRÁVNOU APLIKACI PŘÍPRAVKU PROVEĎTE NÁSLEDNÉ KROKY:**

#### **1. Neutralizační kapalina v systému vytápění:**

Vyprázdněte topný systém a odstraňte všechny zbytky čistící kyseliny použité pro čištění. Pomocí tlakové pumpy nebo čerpadla aplikujte potřebné množství MAYLINE NEUTRO smíchané s vodou v předepsaném poměru. Uveďte do provozu oběhové čerpadlo na maximální otáčky nechte vodu cirkulovat v rámci celého topného systému asi 20 minut. Následně vypusťte vodu smíchanou s neutralizací z topného systému a zkontrolujte hodnotu pH, která by měla být po provedení neutralizace mezi 7 a 8. Pokud je hodnota nižší je nutné opakovat provedení neutralizace.

#### **2. Neutralizační kapalina ve vodovodním systému:**

vyprázdněte vodovodní systém a odstraňte všechny zbytky čistící kyseliny. Pomocí tlakové pumpy nebo čerpadla aplikujte potřebné množství MAYLINE NEUTRO smíchané s vodou v předepsaném poměru. Uveďte do provozu oběhové čerpadlo na maximální otáčky nechte vodu cirkulovat v rámci celého vodovodního systému asi 20 minut. Následně vypusťte neutralizaci z vodovodního systému a nechte čištěným systémem protékat vodu po dobu asi 3-5 minut. Na závěr proveďte měření hodnoty pH, která musí být mezi 7 a 8.